

**OVERLOCK COM MOTOR
DIRECT DRIVE (3 FIOS)**

MODELO: NS-E4-3




IMAGEM ILUSTRATIVA

INDICAÇÃO

Tecidos em geral. Utilizada em costuras que precisam ser unidas e ou refiladas para limpeza do tecido. Ponto de segurança para evitar abrir a costura.



USB



Luz Led

Descrição:

- Caixa de controle de tamanho compacto com botão liga / desliga e conexão de porta USB;
- Painel LCD, programável com diferentes funções simples de usar;
- Arranque mais rápido, alta velocidade, facilidade de ajuste e economia no consumo de energia;
- Redução de Ruídos;
- Eliminador de calor inferior e superior, com silicone para evitar quebra de linha;
- Motor Direct Drive.



IMAGEM ILUSTRATIVA



OPCIONAL:
Arremate nacional.

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de Costura/ Ponto	Ponto Corrente 504	Largura do Chuleado (costura)	4 mm
Categoria de Tecidos	Leves – Médios	Altura do Calcador	5 mm
Motor	Eletrônico	Diferencial do Transporte	0.8~1.5 mm
Velocidade	6000 rpm	Lubrificação	Automática
N° de Agulhas	1	Base	Plana
Tipo de agulhas	B27DC×11# 14#	Tamanho do Ponto	3,8 mm
N° de Linhas	3	Tipo de Transporte	Simple