

INTERLOCK 5 FIOS COM DIRECT DRIVE

MODELO: **MO6816S-FH660H/DD10K**

Benefícios:

- Alta Produtividade
- Luz de Led Original
- Motor Direct Drive 400W/200V
- Lubrificação através de bomba de óleo, melhor lubrificação em alta rotação e maior durabilidade da máquina.
- Micro lubrificação da barra da agulha (prevenção de vazamento e manchas e óleo nos tecidos)
- Protetor de vista
- Painel de controle para ajustes e funções.

INDICAÇÃO

Tecidos em geral. Utilizada em costuras com ponto de reforço de união de tecidos, limpeza, aplicação de gola, vivo, entre outras.



Luz Led



ESPECIFICAÇÕES

Tipo de Costura	Interlock	Largura do Chuleado (costura)	11.2 mm (chuleado 6.4mm + bitola 4.8mm)
Ponto	516	Altura do Calcador	5.5~7mm
Categoria de Tecidos	Gerais	Diferencial do Transporte	0.7~2mm
Motor Velocidade	Direct Drive 7000 rpm	Lubrificação	Automática
Nº de Agulhas Tipo	2 DCx27	Base	Plana
Nº de Linhas	5	Regulagem Tamanho do Ponto	Botão
Tipo de Transporte	Simplex	Tamanho do Ponto	4.5 mm