

INTERLOCK COM MOTOR DIRECT DRIVE (OVERLOCK 5 FIOS)


MODELO: NS-6800ED-5-55

Descrição:

- Caixa de controle de tamanho compacto com botão liga / desliga;
- Pannel programável com diferentes funções simples de usar;
- Arranque mais rápido, alta velocidade, facilidade de ajuste e economia no consumo de energia;
- Redução de Ruídos;
- Eliminador de calor superior, com silicone para evitar quebra de linha;
- Motor Direct Drive.

INDICAÇÃO

Tecidos em geral. Utilizada em costuras com ponto de reforço de união de tecidos, limpeza, aplicação de gola, vivo, entre outras.



Luz Led



ESPECIFICAÇÕES

Tipo de Costura/ Ponto	Interlock 516	Largura do Chuleado (costura)	Total: 10 mm (chuleado 5 mm + Bitola 5 mm)
Categoria de Tecidos	Leves – Médios	Altura do Calçador	5,5 mm
Motor Velocidade	Eletrônico 6000 rpm	Diferencial do Transporte	0.8~1:5 mm
Nº de Agulhas	2	Lubrificação	Automática
Tipo de agulhas	B27DC×11# 14#	Base	Plana
Nº de Linhas	5	Tamanho do Ponto	3,8 mm
Tipo de Transporte	Simplex		