



## RETA ELETRÔNICA COM TRANSPORTE TRIPLO MOTOR DIRECT DRIVE DIGITAL

**MODELO: LU2828V-7**

Máquina com transporte por agulha, calcador e impelente, sistema computadorizado integrado, estrutura robusta e resistente, design moderno, costuras firmes e pontos de qualidade ímpar. Garantia de excelência em diversos materiais.

### INDICAÇÃO

Para diversos processos de costura. Utilizada em materiais pesados como em costuras de acabamento, pesponto, união de materiais e várias outras aplicações. Ramo de atividades diversas como: indústria automotiva, moveleira, artigos de couro, entre outros.



O protetor de agulha fixado à lançadeira pode ser facilmente ajustado através do parafuso, evitando falha ponto e desgaste da ponta da lançadeira.



- Alta Produtividade com ótimo acabamento;
- Possibilidade de trabalhar com artigos pesados;
- Levantador de calcador automático através de pedal único com acionamento elétrico;
- Painel de controle SMART com sistema NFC;
- Motor Direct Drive 220v. com maior torque da categoria, gerando força e reduzindo em até 37% o consumo de energia elétrica comparado com motores tradicionais;
- Lubrificação através de reservatório fechado, melhor lubrificação em alta rotação e maior durabilidade da máquina;
- Barra da agulha com sistema sem óleo evitando vazamento e manchas e óleo nos tecidos
- Eixo Principal Rolamentado. Menor índice de manutenção e aumento de produtividade; pois a máquina não precisa parar constantemente para troca de buchas;
- Lançadeira Jumbo 2.7, maior capacidade com menos intervalos de trocas. Eixo Vertical;
- Área de trabalho de 347mm largura por 127mm altura, maior praticidade para costureira ao manusear peças grandes. Modelos Tradicionais geralmente são 265x100mm.



Maior distância do braço da máquina à agulha, aumentando a facilidade para costurar produtos grandes, como sofás e assentos de automóveis.

ESPECIFICAÇÕES			
Tipo de Costura	Reta	Tamanho do Ponto	9mm
Ponto	Fixo - 301	Tipo de Lançadeira	Jumbo
Motor	Eletrônico	Pressão do Calcador	Eletrônica
Velocidade	3500 rpm	Categoria de Tecidos	Pesados
Nº de Agulhas   Tipo	1   134x35	Lubrificação	Automática
Nº de Linhas	2	Tipo da Base	Plana
Tipo de Transporte	Tripla	Regulagem Tamanho do Ponto	Eletrônica
Dispositivos	Seis botões de fácil acesso na parte frontal do cabeçote para troca de funções rápidas.		