


#### 產品特點 | FEATURES


**Auto detect the collar seam, by sensor. shorten the rib marking time.**

自動偵測縫骨位置  
減少工人對位時間



**Tubular tension control system avoids puckering.**

可調式張力控制機構  
減少布料起皺現象



**Guiding platform ensures a quality joint of rib and fabrics.**

導布結構，車縫衣領  
與布身結合時，防止偏斜



**Automatically control the fabric feeding.**

電眼控制導布機  
自動開合



#### 產品規格 | SPECIFICATION

型號 Model	<b>ACS200</b>
搭配縫紉機機頭 Machine Head	SIRUBA 747KST-514M-3-24/VT
車縫速度 Sewing Speed	4500 SPM (最高 Max)
使用布料 Type Of Fabric	彈性布料 Elastic fabric
使用針型 Needle Type	DC x 27 #11
縫紉針距 Needle Distance	0.5~6mm
領圍車縫範圍 Applicable Collar Circumference	
領高車縫範圍 Applicable Collar Height	
布厚車縫範圍 Applicable Cloth Thickness	對摺後 1.2 mm ±0.2mm After fold 1.2 mm ±0.2mm
氣體消耗量 Air Consumption	150 L/min
氣壓 Air Pressure	0.5 Mpa
電源電壓 Power Supply	Single Phase 1Φ AC200~240V 50/60Hz
消費電力 Power Consumption	650 W ( Max )
機器尺寸 Machine Dimensions	(W)1200×(D)670×(H)1600mm ( With table and thread stand 含桌板、線架 )
生產效率 Production Capacity	車縫速度：4000 SPM、車縫時間：180-240件 / 小時 Sewing speed: 4000 SPM、Cycle time: 180-240 pcs / Hr